



WEPOS Teak & Hartholz Reiniger 750 ml

Beschreibung

Erhält die natürliche Patina oder gibt ursprünglichen Holzfarbton zurück. Auch für Rattan Möbel.

Wirkung:

Frischt Hartholzoberflächen wieder auf. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen, Ablagerungen, Grünbeläge und andere Verunreinigungen. Erhält je nach Anwendung bei der Reinigung die natürliche Patina oder erreicht den ursprünglichen Holzfarbton.

Einsatzbereich:

Für alte und neue Gartenmöbel aus unbehandeltem Hartholz wie z.B. Teak, Bangkirai, Iroko, Eiche, Lärche, Mahagoni, Robinie, Zeder u.a. Besonders für Rattanmöbel geeignet.

Anwendung:

Bei Erhalt der Patina: Gut durchfeuchteten Schwamm oder Tuch einsprühen und dann Oberfläche damit abwischen und 5–10 Minuten einwirken lassen. Dann mit einer weichen Bürste gründlich entlang der Holzfaser schrubben. Anschließend gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Zum Erreichen des ursprünglichen Holzfarbtons: Unverdünnt auf das trockene Holz aufsprühen und 20 Minuten einwirken lassen. Dabei nicht aufdunkeln lassen. Dann mit einer nicht zu harten Bürste gründlich entlang der Holzfasern schrubben. Anschließend mit viel Wasser nachspülen und trocknen lassen.

Verpackungseinheit

750 ml Flasche mit Sprüher
(6 Stck. im Karton)

Technische Daten

- Dichte: 1,02 g/ml
- pH-Wert: ca. 3,0 - 4,0
- Aussehen: klar
- Geruch: angenehm

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Stand 02/2019

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren