

## WEPOS Steinboden Glanzpflege

### Beschreibung

Konzentrat! Zur Glanzauffrischung ohne nachpolieren. Für Natur- und Kunststeine. Strapazierfähiger Film.

### Wirkung:

Zur Pflege und Glanzauffrischung von harten, saugfähigen Natur- und Kunststeinböden. Bildet einen feinen, aber strapazierbaren Oberflächenfilm mit besonders guter Haftung und Wasserbeständigkeit. Farbe und Struktur werden aufgefrischt, der Belag wird pflegeleichter, unempfindlicher und schmutzabweisender. Auch zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen und matten Belägen.

### Einsatzbereich:

Für alle harten, aber saugfähigen Oberflächen aus Natur- und Kunststein, Marmor, Terrazzo, Travertin, Jura, Solnhofener Platten, Schiefer, unglasierte Keramikfliesen sowie Klinker und Tonziegel. Im Innen- und Außenbereich für Wand- und Bodenflächen, Fensterbänke und Tische. Zur Erstpflege auch von geschliffenen oder matten Belägen, bei Laufstraßenbildung und zur regelmäßigen Unterhaltspflege.

### Anwendung:

Erstpflege: Ggf. alte Wachs- und Pflegeschichten mit Wepos Fett-, Wachs- & Schmutzlöser gründlich entfernen. Fläche gut abtrocknen lassen. Wepos Steinboden Glanzpflege pur mit einem sauberen Tuch, Schwamm oder Lammfellwischer gleichmäßig auftragen. Nicht einreiben, nur antrocknen lassen. Nachpolieren ist nicht erforderlich.

Unterhaltspflege: 30 ml auf einen Eimer lauwarmes Wasser geben. Gut vermischen. Mit Aufnehmer oder Bodenwischer Belag wie gewohnt wischen. Fläche während des Trocknens nicht begehen.

### Hinweis:

Bei Oberflächen mit geringer Saugfähigkeit zur Vermeidung von Schlieren Wepos Steinboden Glanzpflege 1:1 mit Wasser verdünnt einsetzen. Produkt kühl aber frostfrei lagern.

### Verpackungseinheit

1000 ml-Flasche (4 Stück im Karton)

### Technische Daten

- Dichte: 1,03 g/ml
- pH-Wert: ca. 8,0 - 8,5
- Aussehen: weißlich
- Geruch: wahrnehmbar

### Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Stand 02/2019

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.